

## **Gmina Ostróda**

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem  
uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie**

zatwierdzam:

---

## Rozdział 1 . Nazwa i adres zamawiającego

---

Gmina Ostróda  
Urząd Gminy Ostróda  
ul. Mickiewicza 24 , 14-100 Ostróda  
woj. warmińsko-mazurskie,  
tel./fax (089) 646 29 45,  
[www.gminaostroda.pl](http://www.gminaostroda.pl)  
[sekretariat@gminaostroda.pl](mailto:sekretariat@gminaostroda.pl)  
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

## Rozdział 2 . Tryb udzielenia zamówienia

---

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

## Rozdział 3 . Opis przedmiotu zamówienia

---

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 w wersji GBA**

Określenie CPV: 34144210-3 Wozy strażackie

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2.

2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji

istotnych warunkach zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; -rok produkcji 2008.

c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).

### Informacje dodatkowe:

Wymagany okres gwarancji- co najmniej na okres 24 miesięcy, liczonej od daty ich odbioru, potwierdzonej protokołem odbioru.

## Rozdział 4 . Informacja o możliwościach składania ofert częściowych

---

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

---

## **Rozdział 5 . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

---

## **Rozdział 6 . Informacja o składaniu ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

---

## **Rozdział 7 . Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (wymagany) – 31 października 2008r.

---

## **Rozdział 8 . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp i potwierdzili spełnienie poniższych warunków:

- a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w ust. 1, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w Rozdziale 9 SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” w odniesieniu do poszczególnych warunków.

3.W przypadku ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, każdy z tych wykonawców powinien spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: -reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

---

## **Rozdział 9 . Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W związku powyższym oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ – Załącznik Nr 1 (oryginał);

b) Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2;

c) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – Załącznik Nr 3 (oryginał). W przypadku ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, każdy z tych wykonawców powinien złożyć odrębne oświadczenie.

d) Dowód wniesienia wadium;

e) Upoważnienie do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figuruje w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – w razie takiej konieczności lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

f) Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).

g) Doświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 5 - informacja o wykonanych przez Wykonawcę co najmniej 3 dostawach o wartości zbliżonej do ceny ofertowej (- 10%), o podobnym charakterze z ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za okres dotychczasowej działalności, a także dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w załączniku zostały wykonane należycie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wystarczy wykazać doświadczenie jednego z nich;

h) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone osobno przez każdego ze współników;

i) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno przez każdego ze współników.

j) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze współników.

k) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze współników.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w ppkt. h, j, l, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. k składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie o którym mowa w ppkt. k(art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 Pzp).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z wyłączeniem dokumentu oferty, pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymienionego powyżej w pkt. 1 ppkt. c oraz pkt.2 (zdanie ostatnie) SIWZ.

## **Rozdział 10 . Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

---

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (adres oraz numer faksu zamawiającego został podany w rozdziale 1 specyfikacji).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
4. Adresatem oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w pkt 1, a także zapytań do specyfikacji po stronie zamawiającego, są osoby wymieniona w rozdziale 11 specyfikacji.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adresem Zamawiającego tak, aby dotarły one do niego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej (<http://www.ugostroda.24.pl>).
6. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia Zamawiający przekaże na piśmie lub faksem wszystkim Wykonawcom i staną się one integralną częścią specyfikacji.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej (<http://www.ugostroda.24.pl>).
8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **Rozdział 11 . Osoba po stronie zamawiającego, uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami**

---

1. W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, a także uzyskania dodatkowych informacji dotyczących treści specyfikacji, które w opinii wykonawców okażą się niezbędne do przygotowania ofert, można zwracać się do nw. osób po stronie zamawiającego:
  - Władysław Jankiewicz - w siedzibie zamawiającego - tel. / 089/646-32-81, w dni robocze pracy Urzędu Gminy Ostróda w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Do porozumiewania się wykonawców z ww. osobą po stronie zamawiającego postanowienia rozdziału 10 pkt 1 specyfikacji stosuje się odpowiednio.

## **Rozdział 12 . Wymagania dotyczące wadium**

---

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym O/Ostróda Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 z dopiskiem „wadium na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie”,
  - 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) Gwarancjach bankowych,
  - 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdować się będzie na wskazanym powyżej koncie. Kserokopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy oferent wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Mickiewicza 24, II piętro Kasa, najpóźniej w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 19.08.2008 r. o godz. 09.00. Kserokopię wniesionego wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
5. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy, pod rygorem nieważności.



6. Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji, albo bez zachowania formy określonej w pkt 2, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
  - 1) upłynął termin związania ofertą;
  - 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
  - 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
  - 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) który został wykluczony z postępowania,
  - 3) którego oferta została odrzucona.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie pkt 8 ppkt 2 i 3 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12. Wykonawca, który nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

## **Rozdział 13 . Termin związania ofertą**

---

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, na co najmniej 7 dni przed jego upływem. Żądanie to jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w rozdziale 10 pkt 1 specyfikacji.

## **Rozdział 14 . Opis sposobu przygotowania ofert**

---

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.



2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
3. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9. Każda zawierająca jakkolwiek treść strona oferty winna być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za nieistniejące.
10. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień określonego w niniejszej specyfikacji, trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników oraz zawierać informację o ilości stron.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania – muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty jako odrębna część, oddzielnie spięte (nie złączona z pozostałą częścią oferty w sposób trwały). Zgodnie z tym przepisem, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o

wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Oferty wycofane nie będą otwierane.
16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

## **Rozdział 15 . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

---

### **1. Miejsce oraz termin składania ofert**

- 1) Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Ostróda, l. Mickiewicza 24, w sekretariacie pok. Nr 10 (I piętro),
- 2) Termin składanie ofert upływa dnia 19.08.2008 r. o godz. 10.00
- 3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:
  - Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  - nazwą i adresem zamawiającego „Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda”,
  - oraz opisane hasłem: „Oferta na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie ” - nie otwierać przed dniem 19.08.2008 roku, godz. 10.30”.
- 4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 5) Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert.

### **2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2008 roku, godz. 10.30” w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda sala narad przy gabinecie wójta I piętro pokój nr 11
- 2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
- 5) W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

## **Rozdział 16 . Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

---

1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r.(Dz.U. Nr 97 poz. 970) i pozostaje niezmienna w ciągu okresu ważności umowy. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem Nr 3 do w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy.

## **Rozdział 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą**

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

## **Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

### **1. Kryteria - cena\*- waga 100%**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisane zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa ofertowa cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt.}$$

\* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

### **2. Sposób oceny ofert**

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej treści.
- 2) Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera omyłek rachunkowych.
- 3) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny ofertowej zamawiający poprawia na zasadach określonych w art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 4) W przypadku, gdy okaże się, iż oferty najkorzystniejsze przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **Rozdział 19 . Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i S.I.W.Z. kryteria wyboru.
2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej (<http://www.ugostroda.24.pl>) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
4. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tzw. konsorcjum)- Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

## **Rozdział 20 . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

---

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział 21 . Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

---

1. Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji.
2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
4. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólną, umowa zostanie poszerzona o zapisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej tych Wykonawców.

## **Rozdział 22 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

---

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

## **Rozdział 23 Załączniki**

---

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- 1) Formularz oferty,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia,
- 3) Oświadczenie,
- 4) Wzór umowy,
- 5) Doświadczenie Wykonawcy

## Załącznik nr1

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie**” Wykonawca oświadcza, że:

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertowa brutto:..... zł,

(słownie:.....  
.....)

w tym podatek VAT ..... zł (słownie: .....  
.....)

<i>l.p.</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>VAT 7%</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=6+7
1.	średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4	kpl.	1				

3. Cena ofertowa określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy.

4. Zamówienie zrealizowane zostanie do dnia.....

5. Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres ..... miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.



6. Akceptuje 30-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.

7. Zamówienie zamierza wykonać siłami własnymi/powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:\*

.....

.....

8. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest

.....

9. Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Posiada NIP – ..... , REGON .....

11. Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag.

12. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
( podpis i imienna pieczęć wykonawcy)

**(\*)–niepotrzebne skreślić**

**Pouczenie: Miejsca wykropkowane należy uzupełnić.**

*Właściwy sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego (tzn. kto jest uprawniony do reprezentowania podmiotu gospodarczego) jest określony w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego (Dz.U. NR 88/1997 poz.553 z późniejszymi zmianami).*

## Załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pojazd winien spełniać wymagania formalno- prawne wynikające z:

a) polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym."

b) norm PN-EN

c) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz.1002).

2. Pojazd oraz znajdujące się w nim urządzenia i wyposażenie wymagane przez ZAMAWIAJACEGO winny spełniać także następujące wymagania techniczne:

Wymagania minimalne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

LP	Wyszczególnienie	spełnienie wymogów Wypełnia oferent
<b>1</b>	<b>Rozdział 24 Podwozie z kabiną</b>	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),</li> <li>- Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Dopuszcza się przedłożenie w/w dokumentu w dniu odbioru pojazdu.</li> <li>- Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U Nr 45 z 2000 r. poz. 524. z późniejszymi zmianami),</li> </ul>	
1.2	<p><b>Pojazd musi spełniać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002r.”</li> <li>- „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP - czerwiec 2002r.”</li> <li>- posiadać aktualny certyfikat zgodności wydany przez CNBOP – certyfikat należy dostarczyć podczas przekazania pojazdu.</li> <li>- posiada oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 14, do rozkazu Komendanta Głównego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.</li> <li>- Samochód – fabrycznie nowy, rok produkcji 2008. Podać producenta i typ podwozia.</li> </ul>	
1.3	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie	

	może przekroczyć 14 000kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekraczać 14.000kg	
1.4	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia zgodnie z Wymaganiami KG PSP- CNBOP - czerwiec 2002 - naciski na oś przednią - naciski na oś tylną - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu stron lewej i prawej nie może przekraczać 3%)	
1.5	<b>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne-belka świetlna montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu,</b> Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych w tym za pomocą radiotelefonu . Dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu min. 115dB włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy.	
1.6	Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu oraz z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca niebieskie stroboskopowe światła błyskowe i żółte lampy tworzące falę świetlną (służy do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych). Fala świetlna i światła niebieskie diody typu LED. Belka świetlna i lampa na dachu zabezpieczone przed uszkodzeniem kloszy. Z przodu pojazdu zainstalowane 2 reflektory przeciwmgielne.	
1.7	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym	
1.8	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO4. Silnik o mocy minimum 185 KW.	
1.9	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3200 mm, maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady przekracza 1800mm od poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii.	
1.10	Napęd stały obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej. Układ hamulcowy wyposażony ABS z możliwością odłączenia.	
1.11	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; - reflektor ręczny (szperacz umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków ; - reflektor pogorzelniskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz z prawej strony kabiny z możliwością podłączenia i zamocowania w tylnej części dachu pojazdu; - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy; - dwie skrytki - schowki na dokumenty oraz drobne przedmioty	

	<p>wyposażenia załogi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mierzone na środku krawędzi zewnętrznej każdego siedziska (za wyjątkiem fotela kierowcy) nie powinno być mniejsze niż 30lx;</li> <li>- lusterka zewnętrzne podgrzewane</li> <li>- dodatkowe lusterko z prawej strony pojazdu umożliwiające obserwację przedniego koła z przodu</li> <li>-przeciw pyłkowy filtr powietrza do kabiny</li> <li>-wskaźnik temperatury zewnętrznej</li> <li>-elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasażera</li> <li>-regulator położenia świateł</li> </ul>	
1.12	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie;</li> <li>-wszystkie fotele wyposażone w zagłówki;</li> <li>-fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.</li> </ul>	
1.13	<p>Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora min. 2200 W i pojemność akumulatorów min. 180Ah, musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V .</p>	
1.14	<p>Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.</p>	
1.15	<p>Pojazd wyposażony w wbudowany prostownik oraz złącze umożliwiające ładowanie akumulatorów z sieci 230 V umieszczone po lewej stronie nadwozia oraz umożliwiające samoczynne rozłączenie po uruchomieniu silnika pojazdu. Wymagana sygnalizacja podłączenia do sieci w kabinie kierowcy.</p>	
1.16	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, w zakresie częstotliwości VHF 136 - 174MHz, moc 1-25 W, 250 kanałowy i odstęp między kanałowy 12,5kHz wraz z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w kabinie załogi .</p>	
1.17	<p>Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.</p>	
1.18	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.</p>	
1.19	<p>Prześwit pojazdu: pod osią tylną: min. 230 mm pomiędzy osiami: min. 300 mm</p>	
1.2.	<p>Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23° Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu</p>	
1.21	<p>Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.</p>	
1.22	<p>Kolorystyka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy podwozia – ciemno-szare;</li> <li>- błotniki i zderzaki – białe;</li> <li>- kabina, zabudowa – RAL 3000;</li> </ul> <p>Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.</p>	
1.23	<p>Maksymalna obrysowa średnica zawracania: max. 17 m</p>	
1.24	<p>Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. Nie mniej niż 90km/h.</p>	
1.25	<p>Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - min. 3%.</p>	
1.26	<p>Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu max. 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Ciśnienie w układzie hamulcowym podwyższone do 10 bar.</p>	

1.27	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Kierunek wylotu spalin do uzgodnienia z zamawiającym.	
1.28	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25 °C do +50°C.	
1.29	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	
1.30	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300km lub 4 godz. pracę autopompy Jednak nie mniej niż 130 litrów.	
1.31	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta.	
1.32	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy wg PN-76/S-47291 i PN-86/S-48020 posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa z tyłu pojazdu, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy oraz po dwa uchwyty szklowe holownicze z przodu i tyłu pojazdu.	
1.33	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych, na osi tylnej podwójne.	
1.34	Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe.	
1.35	Pojazd wyposażony w wyciągarke linową napędzaną elektrycznie, długość liny w wyciągarce min. 30m i maksymalny uciąż wyciągarki nie mniejszy niż 50kN.	
<b>Zabudowa pożarnicza</b>		
2.1	Wykonana z materiałów odpornych na korozję- stali nierdzewnej i aluminium . Konstrukcja (stelaż) zabudowy oraz pokrycie zewnętrzne wykonane z tych samych materiałów. Ściana zabudowy znajdująca się za kabiną kierowcy zabezpieczona przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod kół pojazdu.	
2.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu przygotowane uchwyty na sprzęt i armaturę nie powodujące ich przemieszczania podczas jazdy, wykonane wg wymagań zamawiającego. Na dachu pojazdu zamontowana drabina D10W i działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800-1600dm <sup>3</sup> /min. ,przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia Działko powinno posiadać urządzenie zapewniające łączność operatora działka z kierowcą w kabinie samochodu (interkom) .	
2.3	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona składana drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym .	
2.4	Skrytki na sprzęt i wyposażenie oraz przedział autopompy zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z anodowanego aluminium, wyposażone w rurowe uchwyty oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, skrytek.	
2.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki, w kabinie wymagana sygnalizacja otwarcia skrytki, -główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,	
2.6	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności.	
2.7	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i otwartej ,posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).	
2.8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
2.9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich	

	obsługę w rękawicach.	
2.10	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.	
2.11	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.12	Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m <sup>3</sup> , wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na korozję, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed przelaniem. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie mniejszej niż 75 mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika.	
2.13	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody - wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
2.14	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją.	
2.15	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem niskiego i wysokiego ciśnienia. Wydajność autopompy nie mniejsza niż 1600 dm <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz wydajności nie mniejszej niż 250dm <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu min. 4,0MPa. Autopompa i jej podzespoły bezobsługowa, niewymagająca smarowania olejem i smarem stałym.	
2.16	Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m	
2.17	Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.	
2.18	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Do zwijania węża należy zastosować urządzenie o napędzie elektrycznym. Urządzenie to powinno być uruchamiane z panelu sterowania autopompą i dodatkowym włącznikiem nożnym. Urządzenie wyposażone w sprzęgło przeciążeniowe. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, i korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.	
2.19	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: -dwóch nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu; -wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; -działka wodno-pianowego na dachu pojazdu. -urządzeń zraszających znajdujących się w podwoziu samochodu . -zbiornika samochodu	
2.20	W podwoziu samochodu zainstalowana instalacja zraszaczy. Dwa zraszacze przed przednią osią i dwa zraszacze przed tylną osią	
2.21	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5m w czasie do 30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s.	
2.22	Autopompa musi umożliwiać podawanie wody lub piany podczas poruszania się pojazdu i do zbiornika samochodu.	
2.2	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące	



3	<p>urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr,</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału autopompy,</li> <li>- włącznik i wyłącznik pracy silnika pojazdu,</li> <li>- kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,</li> <li>- schemat układu wodno-pianowego.</li> </ul>	
2.24	<p>W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manometr niskiego ciśnienia;</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu;</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu;</li> <li>- licznik motogodzin pracy autopompy.</li> </ul>	
2.25	<p>Uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów oraz po włączeniu hamulca pomocniczego.</p>	
2.2 6	<p>Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do zbiornika samochodu), automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Praca automatycznego dopełniania zbiornika w zakresie 25-75% napełnienia.</p>	
2.27	<p>Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6 % ( tolerancja +0,5) w całym zakresie wydajności pompy.</p>	
2.28	<p>Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.</p>	
2.28	<p>Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>	
2.29	<p>Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.</p>	
2.30	<p>Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C oraz skuteczne odwadnianie.</p>	
2.31	<p>Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p>	
2.32	<p>Pojazd należy wyposażyć w przenośną pompę elektryczną (beczkową) do napełniania zbiornika środka pianotwórczego z nasadą pożarniczą wielkości 52 i możliwością zasilania z gniazda 24V z instalacji elektrycznej podwozia samochodu . Długość kabla zasilającego silnik elektryczny pompy powinna wynosić minimum 10m. .</p>	
2.33	<p>W zabudowie pożarniczej przygotowane stelaże na 4 szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych jedno butlowych. Stelaże powinny być wysuwane na zewnątrz pojazdu i 4 szt. mocowań na butle zapasowe .</p>	
2.34	<p>Samochód musi być wyposażony w maszt oświetleniowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,</li> <li>- złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomaganie,</li> <li>- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,</li> <li>- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,</li> <li>- sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,</li> <li>- stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55</li> <li>- gniazdo do podłączenia pilota sterującego powinno znajdować się po lewej i prawej stronie pojazdu</li> </ul>	
2.35	Pojazd wyposażony w agregat prądowłrczy przenośny o mocy min. 3,5kVA IP 54 podłączony do masztu oświetleniowego.	
2.36	Na pojeździe przewidzieć miejsce do przewożenia wyposażenia pożarniczego zgodnie z wymaganiami szczegółowymi KGPS - CNBOP - czerwiec 2002 dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. Miejsca mocowania sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającym .	
2.37	W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 4 szt. ładowarki z ręcznymi latarkami elektrycznymi w wykonaniu EX oraz 4 szt. ładowarki wraz z przenośnymi radiotelefonami w zakresie częstotliwości VHF 136 – 174MHz, mocy wyjściowej 1 – 5W, 255 kanałów i odstępem między kanałowym 12,5kHz.	
<b>3.1</b>	<b>Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu.</b>	
<b>4.1</b>	<b>Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu po zabudowie / rozszerzone / .</b>	

## Załącznik nr 3

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## OSWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4**”

Wykonawca oświadcza, że spełnia następujące warunki:

1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 4****UMOWA NR (WZÓR)**

zawarta w dniu .....r. w ..... pomiędzy

**Gminą Ostróda**  
**ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda**

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM** reprezentowanym przez:

1.Wójta Gminy - Gustawa Marka Brzezina  
 z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Marii Andrychowskiej

a Firmą

.....  
 NIP  
 REGON

zwaną dalej **WYKONAWCĄ** reprezentowanym przez:

.....

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się , przenieść na ZAMAWIAJACEGO własność i wydać mu: 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 zwanego dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy” spełniającego wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr2 do oferty, który jest jednocześnie podstawą do opracowania załącznika do umowy, stanowiąc jej integralną część.

2.Samochód posiada świadectwo dopuszczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

**§ 2****CENA I WARUNKI PŁATNOSCI**

1.Calkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi ..... zł.

(słownie:..... złotych), w tym podatek VAT ..... (słownie:..... złotych).

2.ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym samochodu potwierdzonym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

3. Płatność w roku 2008 nie przekroczy kwoty 520.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych). Pozostała kwota płatna w pierwszym kwartale 2009r.

### § 3

#### TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie do .....
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.

### § 4

#### ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE

- 1.. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
2. Odbioru techniczno – jakościowego dokona 3 pełnomocników ZAMAWIAJACEGO, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.
3. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJACEGO o terminie odbioru przedmiotu umowy. Dopuszcza się zawiadomienie w formie faksu na numer Urzędu Gminy Ostróda 089 646 29 45
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterekach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktążem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń (wliczone w cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO (dla minimum 3 osób), odbędzie się w siedzibie Wykonawcy podczas odbioru techniczno-jakościowego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY. WYKONAWCA wyda każdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy.

### § 5

#### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- 1) Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;
- 2) Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
- 3) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.

## §6

**GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU na przedmiot umowy ..... miesięcy gwarancji.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokólnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wszystkie przeglądy podwozia, zabudowy i wyposażenia, wymagane w warunkach gwarancji wykonywane są na koszt WYKONAWCY.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu ..... dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki.

Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJACYM, a WYKONAWCĄ.

## §7

**KARY UMOWNE**

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJACEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, jednakże nie więcej niż 20% wartości brutto, o której mowa w §2 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJACEGO.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej, ze skutkiem określonym w § 7 ust. 3. W takim przypadku ZAMAWIAJACY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJACEMU karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.
4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJACEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,15% ceny brutto samochodu, którego naprawa dotyczy, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJACEGO.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.



6. Jeżeli ZAMAWIAJACY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez WYKONAWCE.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

## § 8

### ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIAZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

2. W sprawach nie objętych umowa będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu zamówienia.

## § 9

### POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla ZAMAWIAJACEGO i dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Załącznik do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (sporządzony na podstawie Załącznika nr 2 oferty Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza )

## Załącznik Nr 5

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy związanej z realizacją przedmiotu zamówienia:

**„Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4”**

Wykonawca oświadcza, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował następujące zamówienia o wartości zbliżonej do ceny ofertowej (- 10%) o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia:

Nazwa i adres Zamawiającego	Opis zamówienia, zakres	Wartość	Termin realizacji	Uwagi

**Uwaga!**

**Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.**

.....  
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)