

| L p. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz z | Razem |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | KNR-W 2-01 0306-01 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 2.00*1.00*0.80 | m ³ m ³ | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 2 | KNR-W 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m ³ 2.00*1.00*0.80 | m ³ m ³ | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3 | KNR 2- 10 0103- 01 | Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ręcznie z terenu lub rusztowań na głębokość do 2 m w grunt kat.I-II 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 4 | KNR 2- 10 0103- 02 | Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych przy zastosowaniu kafara z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat.I-II 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 5 | KNR-W 2-02 0408-02 | Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 2*0.05*0.15*2.00*9 | m ³ m ³ | 0.270 | |
| | | | | RAZEM | 0.270 |
| 6 | KNR-W 2-02 0406-05 | Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.08*0.16*2*24.50 | m ³ drew . m ³ drew . | 0.627 | |
| | | | | RAZEM | 0.627 |
| 7 | KNR-W 2-02 1121-02 | Podłoga z bali gr. 50 mm 24.50*2.40 | m ² m ² | 58.800 | |
| | | | | RAZEM | 58.800 |
| 8 | KNR-W 2-02 1207-01 | Balustrady rurowe przymocowane śrubami lub spawane 24.50 | m m | 24.500 | |

Pomost Kątno

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| L p. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszc z | Razem |
|---------|-------|-------------------|------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 24.500 |