

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1 d.1	<b>KNR-W 2-01 0118-04</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami  6.00*6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2 d.1	<b>KNR-W 2-01 0306-01</b>	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.50*0.50*1.00*9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
<b>2 FUNDAMENTY</b>					
3 d.2	<b>KNR-W 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3  0.50*0.50*1.10*9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.475</b>
4 d.2	<b>KNR-W 2-02 1218-01</b>	Montaż stalowych uchwytów fundamentowych (norma zastępcza  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3 POSADZKA I BALUSTRADA</b>					
5 d.3	<b>NNRNK B 231 0511-02</b>	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/ m2 6.00*6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
6 d.3	<b>KNR 2- 31 0407-03</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem  6.00*4	m  m	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
7 d.3	<b>KNR-W 2-02 20205- 01</b>	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (norma zastępcza - balustrady ozdobne)  1.10*(2.32*6+0.80*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.072</b>
<b>4 KONSTRUKCJA ŚCIAN ALTANY</b>					

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
8 d.4	<b>KNR-W 2-02 0407-05</b>	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.12*0.12*2.25*7	m <sup>3</sup> drew  m <sup>3</sup> drew .	0.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.227</b>
9 d.4	<b>KNR-W 2-02 0409-04</b>	Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.12*0.12*2.60*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
10 d.4	<b>KNR-W 2-02 0408-01</b>	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.10*0.10*1.00*14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>
11 d.4	<b>KNR-W 2-02 0406-05</b>	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.12*0.14*5.00*4	m <sup>3</sup> drew . m <sup>3</sup> drew .	0.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.336</b>
<b>5 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE</b>					
12 d.5	<b>KNR-W 2-02 0408-07</b>	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.08*0.16*5.20*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.266</b>
13 d.5	<b>KNR-W 2-02 0408-03</b>	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.07*0.14*(3.50*8+2.20*8)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.447	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.447</b>
14 d.5	<b>KNR-W 2-02 0408-02</b>	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej  0.05*0.15*4*4.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
15 d.5	<b>KNR-W 2-02 0410-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  4.00*5.00*0.5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16 d.5	<b>KNR-W 2-02 0501-01</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jed- nowarstwowo  4.00*5.00*0.5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
17 d.5	<b>KNR-W 2-02 0505-04</b>	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie " łuska" mocowaną na zszywki  4.00*5.00*0.5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>